

Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. 371724652
Fax 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.rohozky.cz
www.hago.at

Typ Combi 17/10

rolovací rohož z Al profilů s kobercovými (Combiclean 17 nebo 10) nebo gumovými vložkami (Combistrip 17 nebo 10) o nízké osazovací výšce rohože 17 a 10 mm

Užití:

tam kde ze stavebních důvodů je potřeba osadit nízkou rohož (17 nebo 10 mm)

Materiál:

Hliníkový uzavřený profil s rýhováním
do profilu vloženy pásy z hrubého koberce - rypsu

Varianty:

rolovací rohož z Al profilů s kobercovými (Combiclean 17 nebo 10) nebo gumovými vložkami (Combistrip 17 nebo 10) o nízké osazovací výšce rohože 17 a 10 mm

Barvy:

Viz vyobrazení

5 standardních barev rypsu: hnědá, modrá, zelená, světlešedá, černá antracit

gumové vložky: barva černá nebo šedá

Al profil bez povrchové úpravy v barvě přírodního hliníku

Vlastnosti:

rolovací rohož z Al profilů s gumovými vložkami (Combistrip 17 nebo 10) pro vnější prostředí jako 1. čistící zóna

rolovací rohož z Al profilů s kobercovými vložkami (Combiclean 17 nebo 10) pro vnitřní prostředí nebo zakryté

vstupy jako 2. čistící zóna

Rohož zespodu opatřena tlumícími pásy - kročejová izolace

Protipožární vlastnosti:

Dle EN 11925-2 a EN9239-1: Cfl-s1

Rozměry:

Výška rohože 17 nebo 10 mm

Vzdálenost profilů 5 nebo 10 mm u výšky rohože 17 mm, jen 5 mm u výšky rohože 10 mm

Délka profilu: max. 2,00 m. Větší rohože prováděny jako vícedílné.

Velké rohože jsou děleny i ve směru hloubky.

Tvary:

Libovolný tvar rohože možný

Hmotnost:

12 kg/m²

Čistění, údržba:

Povrch i podklad pod rohoží řádně vysát, nejlépe denně.

Při větším znečištění očistit tlakovou vodou.

Záruka:

2 roky na stabilitu nosné konstrukce rohože (platí při celoplošném uložení na zcela rovný podklad a při řádném čištění a údržbě), 6 měsíců na opotřebitelné vložky.