

Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. 371724652
Fax 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.rohozky.cz
www.hago.at

Typ Combiclean Brush 24

rolovací Al rohož: kobercová vložka kombinovaná s kartáčovou lištou rohože Exklusiv

Pro reprezentativní vstupy - kombinovaná rohož se zvýšeným čistícím efektem pro odstranění hrubých i jemných nečistot a zachycení vlhkosti.

Vhodné tam, kde z provozních důvodů nemůžete před vstupem instalovat samostatnou rohož pro odstranění hrubých nečistot

Materiál:

a/ vložka kobercová:

Hliníkový uzavřený profil s rýhováním
do profilu vloženy pásy z hrubého koberce - rypsu

b/ vložka kartáčová:

Hliníkový profil se 3 vyčnívajícími škrabákovými hranami
Výplň Al profilu tvrdý plast
Svazky štětín z vysoce odolného materiálu polyamid 6.6

Varianty:

Vzdálenost nosného profilu 5 nebo 10 mm (jen u zesíleného provedení)

Na přání též možné zesílené provedení - do uzavřeného Al profilu vložena zesilující vložka z tvrdého plastu

Barvy:

Viz vyobrazení

5 standardních barev rypsu: hnědá, modrá, zelená, světlešedá, černá antracit

7 barev svazků štětín: hnědá, žlutá, červená, zelená, modrá, světlešedá, černá

Al profil bez povrchové úpravy v barvě přírodního hliníku

Vlastnosti:

vhodné pro vnitřní prostory nebo přestřešené vstupy

k celoplošnému uložení

Vhodné tam, kde z provozních důvodů nemůžete před vstupem instalovat samostatnou rohož pro odstranění hrubých nečistot

Vlhkost zachycená rypsem se následně odpaří - vysoká absorpční schopnost

Rohož zesponu opatřena tlumícími pásky - kročejová izolace

Protipožární vlastnosti:

Dle EN 11925-2 a EN9239-1: Cfl-s1

Rozměry:

Výška rohože 24 mm

Vzdálenost profilů 5 nebo 10 mm (jen u zesíleného provedení)

Délka profilu : max. 2,00 m. Větší rohože prováděny jako vícedílné.

Velké rohože jsou děleny i ve směru hloubky.

Normové rozměry (výrobní rozměry rohoží):

ne

Tvary:

Libovolný tvar rohože možný

Hmotnost:

17 kg/m²

Čištění, údržba:

Povrch i podklad pod rohoží řádně vysát, nejlépe denně.
Při větším znečištění očistit tlakovou vodou.

Záruka:

2 roky na stabilitu nosné konstrukce rohože (platí při celoplošném uložení na zcela rovný podklad a při řádném čištění a údržbě), 6 měsíců na vyměnitelné opotřebitelné kobercové vložky a opotřebitelné svazky štětín