

Interceramica, spol. s r.o.  
Přemyslova 969  
CZ – 337 01 Rokycany  
Tel. 371724652  
Fax 371723005  
E-mail: [interceramica@interceramica.cz](mailto:interceramica@interceramica.cz)  
[www.interceramica.cz](http://www.interceramica.cz)  
[www.rohozky.cz](http://www.rohozky.cz)  
[www.hago.at](http://www.hago.at)

## **Typ Combiclean 24** **rolovací rohož z Al profilů s kobercovými vložkami**

Pro reprezentativní vstupy - vhodné pro vnitřní prostory nebo přestřešené vstupy - jako 2. čistící zóna odstranění jemnějších nečistot a zachycení vlhkosti

### **Materiál:**

Hliníkový uzavřený profil s rýhováním  
do profilu vloženy pásy z hrubého koberce - rypsu

### **Varianty:**

Vzdálenost nosného profilu 5 nebo 10 mm  
Kombinace s hliníkovou škrabákovou hranou  
na přání též možné zesílené provedení - do uzavřeného Al profilu vložena zesilující vložka z tvrdého plastu

### **Barvy:**

Viz vyobrazení  
5 standardních barev rypsu: hnědá, modrá, zelená, světlešedá, černá antracit  
Al profil bez povrchové úpravy v barvě přírodního hliníku

### **Vlastnosti:**

vhodné pro vnitřní prostory nebo přestřešené vstupy - jako 2. čistící zóna  
vlhkost zachycená rypsem se následně odpaří - vysoká absorpční schopnost  
Rohož zespolu opatřena tlumícími pásy - kročejová izolace

### **Protipožární vlastnosti:**

Dle EN 11925-2 a EN9239-1: Cfl-s1

### **Rozměry:**

Výška rohože 24 mm  
Vzdálenost profilů 5 nebo 10 mm  
Délka profilu: max. 2,00 m. Větší rohože prováděny jako vícedílné.  
Velké rohože jsou děleny i ve směru hloubky. Při uložení rohože na podkladní nosnou konstrukci (jen zesílené provedení) musí být maximální vzdálenost podpěr 400 mm. Zde požadujte individuální nabídku.

Normové rozměry (výrobní rozměry rohoží):

59x39, 79x49cm

Vzdálenost profilů 10 mm

Standardní barvy světle šedá, hnědá, černá.

### **Tvary:**

Libovolný tvar rohože možný

### **Hmotnost:**

15 kg/m<sup>2</sup>

### **Čistění, údržba:**

Povrch i podklad pod rohoží řádně vysát, nejlépe denně.  
Při větším znečištění očistit tlakovou vodou.

### **Záruka:**

2 roky na stabilitu nosné konstrukce rohože (platí při celoplošném uložení na zcela rovný podklad a při řádném čištění a údržbě), 6 měsíců na opotřebitelné vyměnitelné kobercové vložky