

Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. 371724652
Fax 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.rohozky.cz
www.hago.at

Typ Combistrip 24 **rolovací rohož z Al profilů s vložkami z rýhované gumy**

Pro reprezentativní vstupy - jako 1. nebo i 2. čistící zóna
pro vnější i vnitřní prostředí
pro zachycení hrubých nečistot

Materiál:

Hliníkový uzavřený profil s rýhováním
do profilu vloženy pásy z podélně rýhované gumy

Varianty:

Vzdálenost nosného profilu 5 nebo 10 mm
Kombinace s hliníkovou škrabákovou hranou
na přání též možné zesílené provedení - do uzavřeného Al profilu vložena zesilující vložka z tvrdého plastu

Barvy:

Viz vyobrazení
2 standardní barvy gumy : černá, šedá
Al profil bez povrchové úpravy v barvě přírodního hliníku

Vlastnosti:

vhodné pro vnější i vnitřní prostory pro odstranění hrubých nečistot
K celoplošnému uložení
Rohož zesponu opatřena tlumícími pásy - kročejová izolace

Protipožární vlastnosti:

Dle EN 11925-2 a EN9239-1: Cfl-s1

Rozměry:

Výška rohože 24 mm
Vzdálenost profilů 5 nebo 10 mm
Délka profilu: max. 2,00 m. Větší rohože prováděny jako vícedílné.
Velké rohože jsou děleny i ve směru hloubky. Při uložení rohože na podkladní nosnou konstrukci (jen zesílené provedení) musí být maximální vzdálenost podpěr 400 mm. Zde požadujte individuální nabídku.

Normové rozměry (výrobní rozměry rohoží):

59x39, 79x49cm
Vzdálenost profilů 10 mm
Standardní barvy šedá, černá.

Tvary:

Libovolný tvar rohože možný

Hmotnost:

15 kg/m²

Čistění, údržba:

Povrch i podklad pod rohoží řádně vysát, nejlépe denně.
Při větším znečištění očistit tlakovou vodou.

Záruka:

2 roky na stabilitu nosné konstrukce rohože (platí při celoplošném uložení na zcela rovný podklad a při řádném čištění a údržbě), 6 měsíců na opotřebitelné gumové vložky .