

Interceramica, spol. s r.o.
Přemyslova 969
CZ – 337 01 Rokycany
Tel. 371724652
Fax 371723005
E-mail: interceramica@interceramica.cz
www.interceramica.cz
www.rohozky.cz
www.hago.at

Typ Exklusiv 24 **čistící rohož z Al profilů s vložkami svazky štětín**

Pro reprezentativní vstupy s vysokou frekvencí pohybu osob
Velmi dlouhá životnost
vhodné zvláště pro vnější prostředí pro 1. čistící zónu - odstranění velmi hrubých nečistot a sněhu

Materiál:

Hliníkový profil se 3 vyčnívajícími škrabákovými hranami
Výplň Al profilu tvrdý plast
Svazky štětín z vysoce odolného materiálu polyamid 6.6

Varianty:

Vzdálenost nosného profilu 5 nebo 10 mm
Kombinace s hliníkovou škrabákovou hranou

Barvy:

Viz vyobrazení
svazky štětín v barvě hnědá, žlutá, červená, zelená, modrá, světle šedá, černá
Al profil možno dodat v provedení elox (zlatá/hnědá/černá)

Vlastnosti:

Odolná povětrnosti - vhodná pro vnější i vnitřní prostředí
Vysoký objem zachycení hrubých nečistot
Vysoká účinnost
Vysoká bezpečnost - svrchu výborné protiskuzové vlastnosti (svazky velmi hrubých štětín)
Zesponu zabezpečené proti posunu pásky rýhované gumy

Protipožární vlastnosti:

Dle EN 11925-2 a EN9239-1: Bfl-s1

Logo:

Ideální pro barevné logo
Minimální velikost písma cca 20x10 cm (výška x šířka)
Přesná předloha nutná

Rozměry:

Výška rohože 24 mm
Vzdálenost profilů 5 nebo 10 mm
Délka profilu: max. 2,00 m. Větší rohože prováděny jako vícedílné.
Velké rohože jsou děleny i ve směru hloubky. Při uložení rohože na podkladní nosnou konstrukci musí být maximální vzdálenost podpěr 400 mm. Nutnost individuálního návrhu.

Normové rozměry (výrobní rozměry rohoží):

49x34, 59x39, 79x49, 99x59 cm
Vzdálenost profilů 10 mm
Standardní barvy štětín světle šedá, hnědá, černá.

Tvary:

Libovolný tvar rohože možný

Hmotnost:

19 kg/m²

Čistění, údržba:

Povrch i podklad pod rohoží řádně vysát, nejlépe denně.
Při větším znečištění očistit tlakovou vodou.

Záruka:

2 roky na stabilitu nosné konstrukce rohože (platí při celoplošném uložení na zcela rovný podklad a při řádném čištění a údržbě), 6 měsíců na opotřebitelné kartáčové vložky - svazky štětín